

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche dello spazio

- Posti a sedere 99 su tribuna.
- Spazio scenico 12 m larghezza x 9 m profondità c.a. ricoperto con tappeto danza bianco/nero (a terra, NO palco). Pavimento di listelloni in laminato finto legno color marrone scuro.
NON c'è la possibilità di avvitare o schiacciare a terra.
- Ring di americane fisse, puntamenti con trabattello.
Altezza americane da terra: 4,40 m nel punto più basso, 4,70 m nel punto più alto.
Lo spazio aereo è interrotto trasversalmente da travi in metallo di 13x8 cm con funzione strutturale poste a circa 4,50 m una dall'altra e a 3,50 m di altezza.
- Quinte alla tedesca e fondale per scatola nera (NO cieli).
- Spazio da fondale a muro bianco 55cm.
- Carico elettrico a disposizione: 40Kw.
- Camerino piano +1.
- Camerino con bagni e doccia a livello palco.
- con bagni e doccia. Il camerino condivide lo spazio con il magazzino dell'area tecnica.
- N° 1 foyer di dimensione: 5,50 x 4,50 m.
- Impianto di riscaldamento e condizionamento.

Dotazione luci

- 1 mixer ADB DOMINO, DMX, 48 canali (possibilità di memorie)
- 35ch dimmer (12CH x 2,5 KW + 23CH x 3 KW)
- 45 ritorni
- 20 PC 1000 Watt COMBI Spotlight (2010) con bandiere e telai portagelatine
- 7 PC 1000 Watt Spot 1000 Coemar
- 3 PC 1000 Watt DTS
- 5 PC Combi 12 1000W
- 1 Splitter DMX 4 out
- 11 sagomatori ETC ZOOM 25-50°, 750W + 6 diaframma iris.
- 24 PAR 64 **
- 6 Panorama DOMINO
- 3 Superlucciola
- 2 stativi per casse/luci
- 2 barre a T 1,5 m
- 2 wind up con barre a T 1,2m
- 1 Macchina fumo PHYRO 1000

*filtri, blackfoil, alutape a carico delle compagnie

** lampade CP 60 /CP 61/ CP 62 secondo disponibilità

Dotazione fonica

- Sistema amplificazione D&B Audiotechnick* composto da:
 - _ 2 amplificatori D6, 115/230V, dual channel
 - _ 2 casse front E12-D (300/1600 W**)
 - _ 2 casse spia/monitor palco E6 (150/800 W**)
 - _ 1 subwoofer E15X-SUB (300/1600**)
- 1 mixer audio digitale Yamaha 01V96VCM
- 2 microfoni Senheiser E 840
- 1 radio - microfono SHURE SM 58 SLX4
- 1 microfono SHURE 55SH SERIES II
- 3 Aste MIC
- 1 D.I. BOX Proel Stereo Attiva



PimOff

- Multicore audio XLR 16 IN + 4 OUT con cavo da 30 mt
- 2 casse attive DB technologies B-HYPE 8 (130W RMS)
- 1 cassa attiva SR Technology Live 280/A (280W RMS)
- 1 cassa attiva SR Technology Live 220 (220W RMS)
- 1 mixer analogico Mackie Mix12FX

* Cablato in americana (sub escluso) con accessori originali

** RMS/peak

Dotazione video

- 1 videoproiettore PANASONIC PT- D6000 lumen OTTICA ZOOM 1,8-2,4:1
- 1 staffa per l'appendimento del proiettore all'americana
- 2 lettori DVD
- 2 cavi VGA 20m
- 1 cavo HDMI 20m
- 1 cavo HDMI 1,5m

Tutti gli impianti sono dotati di caveria adeguata.

Quadratura

- 2 fondali neri 12x4m non sagomati (nuovi)
- 1 fondale sagomato 6X4,50m
- 15 quinte 1,5X4,50m
- 11 quinte 3X4,50m

Regia

La regia è posta direttamente in sala, a sinistra della tribuna riservata agli spettatori ed è cablata e attrezzata per comandare impianti audio, video e luci.

Carico e Scarico

La sala da spettacolo si trova al **PRIMO PIANO** di un edificio privato.

Per raggiungerla si accede in un comodo cortile interno da cui sono possibili due vie: a mano attraverso una porta di 185x275 cm poi lungo delle **SCALE** di 110x240 cm con più svolte a 90°, oppure a mano attraverso una porta di 185x275 cm poi tramite **ASCENSORE** di dimensioni 130x150x215 cm con ingresso di 88x200 cm. **Preghiamo le gentili compagnie di valutare anche l'ingombro di materiali, attrezzature ed altri elementi scenografici per assicurarsi che l'accesso di queste ultime alla sala da spettacolo sia fattibile.**

Oscurabilità

La sala da spettacolo presenta su due lati delle ampie finestre ed in alto, al colmo del soffitto, un lucernario oscurato. Le finestre sono oscurabili attraverso tende oscurabili.

NB: L'oscurabilità dello spazio durante le ore diurne NON è totale, ma comunque buona. Diventa totale nelle ore serali.

Impianti di allarme

l'intero edificio, compresa la sala da spettacolo, presenta sia impianto di allarme e videosorveglianza antintrusione, sia impianto di rilevamento ed estinzione incendi.

TUTTO IL MATERIALE ELENCATO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI O MODIFICHE DOVUTE A GUASTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE, VERIFICARE PRIMA DELL'ARRIVO LA REALE DISPONIBILITA' DELLE ATTREZZATURE. **SI CONSIGLIA SOPRALLUOGO.**

